Kanary Gateway EU

LTE Router für eine sichere Verbindung zwischen den smarten Spendersystemen und der Kanary Cloud
Art.-Nr. 1424555

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 | 47661 Issum | Deutschland
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
planer@ophardt.com | www.ophardt.com



Referenzen
Alten-/Pflegeheime, Kliniken, Krankenhäuser, Labore, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Industrie, Einkaufszentren, Gastronomie, Hotels, Flughäfen, Schulen, Fitness- und Sportzentren

Einsatzbeispiele
Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Normalstationen, Küchen, Produktionsstätten, Eingangsbereiche, Durchgangsbereiche

Technische Daten

Stromversorgung:	1x SIM Slot (3FF); 1x AC (Europäischer Standard)
Technologie:	ASR1826 + QCA6174
Mobilfunk-WAN:	FDD/TDD/UMTS/GSM
Konfiguration der Bandbreite:	LTE TDD Band 38, LTE FDD Band 1,3,7,20, DC-HSPA+ / HSPA / UMTS Band 1,8, EDGE/GPRS/GSM Vierfachbänder
2CA:	B1+B3; B1+B7; B1+B20; B3+B7; B3+B20; B7+B20
Maximale Datenübertragungsrate:	FDD-LTE: DL/UL 300/50Mbps (CAT6), TDD-LTE: DL/UL220+/11+Mbps (CAT6), DC-HSPA+: DL/UL 42/5.76Mbps
Wi-Fi:	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz 2x2 / 5 GHz 2x2; Unterstützung von bis zu 32 Nutzern
Nettogewicht:	0,125 kg
Abmessungen (B x H x T) in mm:	83x25x74